

# FLYTTA TUNGA FORDON ENKELT OCH EFFEKTIVT

PNEUMATISK FORDONSFLYTTARE



# FÖRENKLA ARBETSFLÖDET VID HJULINSTÄLLNING

Rullande hjulinställning med Cam-aligner eller I-track II görs vanligen genom att köra fordonet. Med denna lättanvända tryckluftsdrivna fordonsflyttare får du bättre kontroll över fordonets rörelser, tack vare en jämn och steglös hastighetsreglering.



V1250B

## FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Mindre ansträngning för operatören, jämfört med att gå in och ut ur förarhytten vid varje fordonsflyttning
- Bättre kontroll över skevhetskompensering (run-out)
- Ingen risk att rattläget ändras oavsiktligt, vilket medför en ökad måtnoggrannhet
- Bättre luft och arbetsmiljö i verkstaden eftersom motorn inte behöver startas
- Lätt, kompakt och lätthanterad med enhandsfattning

## SPECIFIKATIONER

Fordonsflyttaren finns i två olika versioner:

- V1250B för fordonsvikter upp till 25 ton
- V350B för fordonsvikter upp till 15 ton

### Tekniska data

Kapacitet:	V1250B: 25 ton • V350B: 15 ton
Maximal hastighet:	V1250B: 25 m/minut • V350B: 23 m/minut
Arbetstryck:	6 bar / 0,6 MPa
Min. hjuldiameter	600 mm

TILLVERKARE:

*easy*  
**mover**

ÅTERFÖRSÄLJARE:

 **JOSAM**

Car-O-Liner Group AB • Box 419 • SE-701 48 Örebro • Sverige  
Tel: +46 19 30 40 00 • E-mail: [info@josam.se](mailto:info@josam.se)  
Internet: [www.josam.se](http://www.josam.se)

JOSAM © (2022) är ett varumärke tillhörande Snap-on Incorporated. Alla rättigheter reserverade.