

PARA UNA ALINEACIÓN DE RUEDAS MÁS SENCILLA

La alineación de las ruedas con el Cam-aligner o el I-track II se realiza normalmente conduciendo el camión. Este dispositivo de transporte neumático fácil de usar permite un mejor control del movimiento del vehículo gracias a la regulación continua de la velocidad y hace que la alineación de las ruedas sea más fácil y fiable.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Requiere menos esfuerzo y tiempo por parte del operador, ya que no tiene que entrar y salir de la cabina.
- Mejor control de la medida de entrada
- Mayor precisión de medición: el volante no se mueve involuntariamente
- Al no ser necesario arrancar el motor, no hay gases de escape en el entorno de trabajo
- · Ligero, compacto y fácil de operar con una sola mano

VERSIONES

El rodillo para camiones está disponible en 2 versiones:

- V1250B para vehículos de hasta 25 t
- V350B para vehículos de hasta 15 t

Datos técnicos	
Capacidad de carga:	V1250B: 25 t • V350B: 15 t
Velocidad máxima:	V1250B: 25 m/minuto • V350B: 23 m/minuto
Presión de funcionamiento:	6 bar / 0,6 MPa
Diámetro mínimo de la rueda:	600 mm

FABRICANTE:



DISTRIBUIDORES:



Car-O-Liner Group AB • Box 419 • SE-701 48 Örebro • Suecia Tel: +46 19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se Internet: www.josam.se

JOSAM© (2022) es una marca de Snap-on Incorporated. Todos los derechos reservados.