

SPOSTA I VEICOLI PESANTI SENZA FATICA

RULLO PNEUMATICO PER CAMION



SEMPLIFICA L'ASSETTO RUOTE

L'assetto ruote con Cam-aligner o I-track II viene normalmente eseguito guidando il veicolo. Questo rullo pneumatico, facile da utilizzare, consente un migliore controllo del movimento del veicolo grazie alla regolazione continua della velocità e rende l'assetto ruote più facile e affidabile.



V1250B

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- E' molto più facile e meno dispendioso in termini di tempo: non si sale e non si scende dalla cabina di guida
- Migliore controllo della procedura di run-out
- Maggiore precisione della misura: il volante non viene spostato involontariamente
- Il motore non viene avviato, non ci sono fumi di scarico nell'ambiente di lavoro
- Leggero, compatto e facile da usare con una sola mano

VERSIONI

Il rullo camion è disponibile in 2 versioni:

- V1250B per veicoli fino a 25 t
- V350B per veicoli fino a 15 t

Dati tecnici

Capacità di carico:	V1250B: 25 t • V350B: 15 t
Velocità massima:	V1250B: 25 m/minuto • V350B: 23 m/minuto
Pressione di esercizio:	6 bar / 0,6 MPa
Diametro minimo della ruota:	600 mm

PRODUTTORE:

easy mover

RAPPRESENTANTE:

JOSAM

Car-O-Liner Group AB • Box 419 • SE-701 48 Örebro • Svezia
Tel: +46 19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se
Internet: www.josam.se

JOSAM© (2022) è un marchio di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati.