

Tekniska data

Cam-Aligner



MÄTOMRÅDE

Toe (spårning)	±40 mm/m
Camber (hjullutning)	±6°
Caster (axellutning)	±20°
KPI (spindelbultslutning)	±20°
Max. hjulutslag	65°

MÄTNOGGRANNHET

Individuell toe (spårning)	±0,2 mm/m*
Total toe (spårning)	±0,4 mm/m*
Camber (hjullutning)	±3 min*
	* För varje kamera

DRIFT

Drifttid	16 timmar**
Laddningstid	3 timmar
	** Med fulladdade batterier

SYSTEMKRAV

Operativsystem som stöds	Windows® 10 & 11
Övriga programvarukrav	Drivrutin till trådlös server måste installeras innan programvaran installeras. Administratörsrättigheter vid installation och användning av programvaran.
Processor	64-bitars processor krävs. Rekommenderas: • Intel 8:e generationens processorer (Intel i3/i5/i7/i9-7x), Core M3-7xxx, Xeon E3-xxxx och Xeon E5-xxxx processorer • AMD 8:e generationens processorer (A-serien Ax-9xxx, E-serien Ex-9xxx, FX-9xxx)
RAM	8 Gigabyte (GB) RAM eller högre rekommenderas.
Hårddiskutrymme	20 Gigabyte (GB) av tillgängligt hårddiskutrymme.
Grafik	Minst WXGA (1366 x 768) upplösning för grafikkort och bildskärm
Inmatning	Tangentbord och mus eller annat pekdon.
Other	Trådlös server, artikelnr CA1009/CA1009 A (Obs! Denna ingår i kompletta mätpaket.) 1 x USB-A-uttag Internetanslutning krävs vid registrering av licens och för fjärrsupport.