

# Spesifikasjoner

# Cam-Aligner



## MÅLEOMRÅDE

Toe	±40 mm/m
Camber	±6°
Caster	±20°
KPI	±20°
Maks. hjulutslag	65°

## MÅLINGSNØYAKTIGHET

Individuell toe	±0,2 mm/m*
Total toe	±0,4 mm/m*
Camber	±3 min*
	* For hvert kamera

## DRIFT

Driftstid	16 timer**
Ladetid	3 timer
	** Med fulladet batterier

## SYSTEMKRAV

Operativsystemer støttet	Windows® 10 & 11
Andre krav til programvare	Den trådløse serverdriveren må installeres før du installerer programvaren. Administratorrettigheter når du installerer og bruker programvaren.
Prossessor	64-bits CPU kreves. Anbefalt: • Intel 8. generasjons prosessorer (Intel i3/i5/i7/i9-7x), Core M3-7xxx, Xeon E3-xxxx og Xeon E5-xxxx prosessorer • AMD 8. generasjons prosessorer (A-serien Ax-9xxx, E-serien Ex-9xxx, FX-9xxx)
RAM	4 Gigabyte (GB) RAM eller høyere anbefalt.
Harddisk plass	20 Gigabyte (GB) av tilgjengelig harddiskutrymme.
Grafikk	WXGA (1366 x 768) eller høyere oppløsning på grafikkort og skjerm.
Input	Tastatur og mus eller annen pekeenhet.
Annen	Trådløs server, artikkel nr. CA1009 (Merk: Dette er inkludert i komplett målepakke). 1 x USB A-port for programvareinstallasjon Internett-tilkobling kreves ved registrering av lisens og for fjernstøtte.