

MÄTOMRÅDE

Toe (spårning)	±25°
Camber (hjullutning)	-5° ... +10°
Caster (axellutning)	±20°
KPI (spindelbultslutning)	±20°
Max. hjulutslag	60°

MÄTNOGGRANNHET

Toe (spårning)	±0,25 mm/m*
Camber (hjullutning)	±3 min*
	* För varje mät huvud

DRIFT

Drifttid	12 h**
Laddningstid	1 h
Laserklass	2
	** Med fulladdade batterier

DATORKRAV

Operativsystem som stöds	Windows® 10 & 11
Övriga programvarukrav	Administratörsrättigheter vid installation och registrering av programvaran.
Processor	64-bitars processor krävs. Rekommenderas: • Intel 8:e generationens processorer (Intel i3/i5/i7/i9-7x), Core M3-7xxx, Xeon E3-xxxx och Xeon E5-xxxx processorer • AMD 8:e generationens processorer (A-serien Ax-9xxx, E-serien Ex-9xxx, FX-9xxx)
RAM	4 Gigabyte (GB) RAM eller högre rekommenderas.
Hårddiskutrymme	20 Gigabyte (GB) av tillgängligt hårddiskutrymme.
Grafik	Minst WXGA (1366 x 768) upplösning för grafikort och bildskärm
Inmatning	Tangentbord och mus eller annat pekdon.
Övrigt	JOSAM Bluetooth-modul, artikelnr 34389 (Obs! Denna ingår i kompletta mätpaket) 1 x USB-A-uttag för programvaruinstallation Internetanslutning krävs vid registrering av licens och för fjärrsupport.