

Spesifikasjoner

I-Track II



MÅLEOMRÅDE

Toe	±25°
Camber	-5° ... +10°
Caster	±20°
KPI	±20°
Maks. hjulutslag	60°

MÅLINGSNØYAKTIGHET

Toe	±0,25 mm/m*
Camber	±3 min*
	* For hvert målehode

DRIFT

Driftstid	12 timer**
Ladetid	1 time
Laserklass	2
	** med fulladet batterier

SYSTEMKRAV

Operativsystemer støttet	Windows® 10 & 11
Andre krav til programvare	Administratorrettigheter under installasjon og registrering av programvaren.
Proseszor	64-bits CPU kreves. Anbefalt: • Intel 8. generasjons prosessorer (Intel i3/i5/i7/i9-7x), Core M3-7xxx, Xeon E3-xxxx og Xeon E5-xxxx prosessorer • AMD 8. generasjons prosessorer (A-serien Ax-9xxx, E-serien Ex-9xxx, FX-9xxx)
RAM	4 Gigabyte (GB) RAM eller høyere anbefalt.
Harddiskplass	20 Gigabyte (GB) ledig harddiskplass.
Grafikk	WXGA (1366 x 768) eller høyere oppløsning på grafikkort og skjerm.
Input	Tastatur og mus eller annen pekeenhet.
Annen	Josam Bluetooth-modul, artikkel # 34389 (Merk: Dette er inkludert i komplette målesett) 1 x USB A-port for programvareinstallasjon Internett-tilkobling kreves ved registrering av lisens og for fjernstøtte.